

ALUKON

75

183

135

185

205

20

Maßbezug  
Kastenblende

bei Sturz-  
Platzbed...  
Kurbeldur...

## Wärmedämm-Verbundsystem

### Innenputz mit Armierung

## Insektenschutz

### Kasten-Zusatzbefestigung nach Erfordernis

ggf. Aufdopplung

bei Sturz-Aufdopplung  
Platzbedarf für ggf.  
Kurbeldurchführung beachten


Fenster

SLI

RS-Führungsschiene GS A 45

A22-Insektenschiene

alternative Putzwinkel-Größen:



Der RS-Putzträger-Kasten darf sich nicht bewegen und ist zusätzlich zu befestigen.

Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank innen

Fenster

A22-Insektenschiene

RS-Führungsschiene A 40

RS-Führungsschiene GS A 45

### Aussenputz mit Armierung

## Wärmedämm-Verbundsystem

## Mauerwerk

## Innenputz

Maße in mm

RS-Putzträgerkasten stranggepresst  
abgeschrägte Ausführung 20°  
Putzwinkel

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 180

Stand: 08-2018

\*\*

# ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)