

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

RS-Kasten
(20° stranggepresst, Größe 165
Revision unten)

ggf. Aufdopplung

Raffstore (80er gebördelte Lamelle)


RS-Revisionsblende

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für
ggf. Kurbeldurchführung beachten

Fenster

RS-Führungsschiene GS A 44



Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

RS-Führungsschiene A40


RS-Führungsschiene GS A 44

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

Detailanschluss seitlich



Maße in mm

RS-Kasten stranggepresst
abgeschrägte Ausführung 20°
Revision unten

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 165

ALUKON

Stand: 08-2018

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)