

## Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz  
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

RS-AWB-I 180

Insektenschutz

RS-Kasten  
(20° stranggepresst, Größe 180  
Revision unten)

ggf. Aufdopplung

Raffstore (80er gebördelte Lamelle)

Kasten-Zusatzbefestigung  
nach Erfordernis

RS-Revisionsblende

bei Sturz-Aufdopplung  
Platzbedarf für ggf.  
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

SLI

RS-Führungsschiene GS A 45

A22-Insektenschiene

Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Abdichtung gegen Feuchtigkeit  
oder entsprechende Fugenbreite  
zur Gewährleistung der  
Entwässerung

Fensterbank innen

Fenster

RS Führungsschiene A 40

A22-Insektenschiene

RS-Führungsschiene GS A 45

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

## Detailanschluss seitlich

Maße in mm

RS-Kasten stranggepresst  
abgeschrägte Ausführung 20°  
Revision unten

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 180

ALUKON

Stand: 08-2018

\*\*

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)