

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz

Aussenputz

Innenputz

ggf. Aufdopplung

RS-Kasten
(20° stranggepresst, Größe 205)

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Raffstore (80er gebördelte Lamelle)

RS-Revisionsblende

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf.
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

RS-Führungsschiene GS A 45

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

RS-Führungsschiene A 40

RS-Führungsschiene GS A 45

Aussenputz

Mauerwerk

Innenputz

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

**RS-Putzträgerkasten stranggepresst
abgeschrägte Ausführung 20°**

Putzwinkel

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 205

ALUKON

Stand: 08-2018

★★

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)