

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

RS-Kasten
(rund stranggepresst,
Größe 180)

ggf. Aufdopplung

Raffstore
(80er gebördelte Lamelle)

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

RS-Revisionsblende

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf.
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

RS-Führungsschiene GS A 45

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

RS-Führungsschiene A 40

RS-Führungsschiene GS A 45

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

RS-Kasten stranggepresst
Rundkasten

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 180

ALUKON

Stand: 08-2018

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)