

## Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz  
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

RS-Kasten  
(rund stranggepresst,  
Größe 205)

Raffstore  
(80er gebördelte Lamelle)

RS-Revisionsblende

RS-Führungsschiene GS A 45

Kasten-Zusatzbefestigung  
nach Erfordernis

ggf. Aufdopplung

bei Sturz-Aufdopplung  
Platzbedarf für ggf.  
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit  
oder entsprechende Fugenbreite  
zur Gewährleistung der  
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

RS-Führungsschiene A 40

RS-Führungsschiene GS A 45

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

## Detailanschluss seitlich

Maße in mm

RS-Kasten stranggepresst  
Rundkasten

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 205

Stand: 08-2018

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)