

## Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz  
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten  
(viertelrund rollgeformt, Größe 150)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 20 CR

Innenputz

Insektenschutz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung  
nach Erfordernis

bei Sturz-Aufdopplung  
Platzbedarf für ggf. Gurt-/  
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit  
oder entsprechende Fugenbreite  
zur Gewährleistung der  
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

Platzbedarf für Gurtwickler /  
Flügelauflschlag etc. beachten

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Mauerwerk

Innenputz

## Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbauelement 150 Kasten rollgeformt  
viertelrund

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 150

Stand: 06-2014

\*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)